Sanitized Actifresh

Fabiqué sous ISO 14001 ISO 9001

LATEX

>> Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité en milieu sec.
Manutention d'objets ou de matières, conduite d'engins de travaux, travaux d'extérieurs, jardinage, entretien d'espaces verts, paysagistes, métiers du bâtiment, maçons, couvreurs, plombiers...

>> Caractéristiques techniques

- ✔ **Montage :** type tricoté une pièce sans couture. Poignet élastique.
- ✔ **Support :** fibres polyamide.
- ✔ **Jauge :** 15.
- ✔ **Enduction :** latex naturel sur la paume.
- ✔ **Coloris :** support rouge; enduction grise.
- ✔ **Tailles :** 8, 9, 10, 11.
- ✔ **Conditionnement :** - carton de 100 paires.
  - sachet de 10 paires.

En savoir plus: ***www.singer.fr***

Manutention légère en milieu sec

>> Principaux atouts

- ✔ **Montage sans couture :** améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- ✔ **Poignet tricot :** pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
- ✔ Traitement **Actifresh®** pour une plus grande longévité des gants et une meilleure hygiène de vos mains.
- ✔ **Enduction protectrice :** l'enduction latex sur la paume apporte une protection complémentaire à l'utilisateur ainsi qu'une excellente prise en main des objets manipulés. Le dos aéré laisse respirer la main.

>> Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :
- **EN 420 : 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN 388 : 2016**. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II.**
Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par **SATRA (Irlande).** Organisme notifié **n°2777.**
Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

EN 388: 2016. Données mécaniques (information sur les niveaux)	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	**Niveaux ▼**
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	**2**
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	**1**
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	**3**
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	**1**

Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997 (test TDM)	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	**Niveau ▼**
	2	5	10	15	22	30	**X**

EN 388 : 2016

2 1 3 1 X

«X» signifie que le gant n'a pas été soumis au test.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2019_01_09. Crédit photo(s): Singer, Fotolia